



Date : / /

**FORMULAIRE D'INSTALLATION A COMPLETER IMPERATIVEMENT
LORS DU MONTAGE***

*****MERCİ DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE REMPLIR CE FORMULAIRE A L'HEURE DE L'INSTALLATION*****

Assurez-vous toujours que vous avez toutes les pièces correctes avant l'installation.

L'installation de la suspension exige souvent la connaissance technique et les outils appropriés.

Le montage devra être exécuté par une personne qualifiée et expérimentée.

Le serrage définitif se fait toujours après que le véhicule soit posé au sol, autrement les dommages des efforts de torsion peuvent se produire.

IRONMAN 4x4 recommande un réglage des trains roulant après montage de la nouvelle suspension.

Adhézerez toujours aux spécifications des couples du fabricant de véhicule en serrant les éléments.

Graissez toujours les bagues de polyuréthane avant montage, IRONMAN 4x4 recommande une graisse à base de molybdène ou la graisse spécifique pour le polyuréthane.

Vérifiez si annotation coté de montage (« D » et « N » D pour CONDUCTEUR) pour les ressorts ou paquets de lames.

Au bout de quelques temps, un affaissement jusqu'à 10mm, de hauteur du ressort est considéré comme normal.

Toutes les mesures sont métriques sauf la taille des jantes de roue.

La période de garantie est 2 ans ou 40,000km sauf indication contraire.

Formulaire indispensable pour une éventuelle prise en garantie à nous retourner sous 8 jours date de facturation.

FORMULAIRE D'INSTALLATION DE SUSPENSION

Renseignements client

Nom : Téléphone :

Adresse :
.....

Renseignements du véhicule

Marque : Modèle : Kilométrage du véhicule :

Année de fabrication du véhicule : Type du moteur :

Modifications préexistantes ou accessoires posés :
.....

Références des pièces installées

Référence)..... Désignation:.....

Référence)..... Désignation:.....

Référence)..... Désignation:.....

Référence)..... Désignation:.....

Référence)..... Désignation:.....

Référence)..... Désignation:.....

Mesures des suspensions Avant montage en MM

Hauteur du véhicule

Mesures des suspensions après montage en MM

Bord inférieur de jante au bord inférieur de l'axe.

